



## ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА

## 1-10DPS75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ширина обработки	254 мм
Производительность	До 130 м <sup>2</sup> /час по бетону
Двигатель	7,5 кВт / 230 В / 50 Гц / 16 А / трехфазный / пятиполюсный 7,5 кВт / 400 В / 50 Гц / 16 А / трехфазный / пятиполюсный
Вес	211 кг
Габариты д / ш / в	1.590 мм / 400 мм / 1.020 мм
Система привода / скорости	Электрическая / 0,5 – 30 м/мин
Рабочее движение вперед / назад	Назад
Расход абразива	10 – 75 г/м <sup>2</sup>
Применение	Сталь / Бетон / Камень / Асфальт

ОПЦИИ / АКССУАРЫ		
Промышленный пылесос	BDC-3140LP / BDC-3140LPP	 <p><b>BDC-3140LPP</b></p>
Абразив S330 / S390	999-0330 / 999-0390	
Шланг длиной 10 м, диаметром 76 мм	005014	
Магнитная метла R600	001238	
Ремкомплект	E06361	
Средства индивидуальной защиты	По запросу / См. инструкцию	



### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Замкнутый рабочий цикл, обеспечивающий отсутствие пыли при подключении соответствующего промышленного пылесоса Blastrac.
- Универсальная машина для работы на площадках различных размеров.
- Высокое качество и соблюдение стандартов производства.
- Надежная машина, произведенная с использованием новейших технологий.
- Эргономичный дизайн и удобная панель управления.
- Возможность использования для подготовки полов / восстановления поверхностей / ремонтных и декоративных работ.